



201012340015

检测报告

TESTING REPORT

样品类别 水质

(Sample category)

受检单位 颂棠雅庭

(Inspected company)

委托单位 吴江华衍水务有限公司

(Applicant)

苏州衍达检测有限公司

Suzhou Yanda Testing Co., Ltd

第 1 页 共 4 页



苏州衍达检测有限公司
SUZHOU YANDA TESTING CO.,LTD

检 测 报 告 说 明

- 一、 报告未加盖本单位检测专用章和检测骑缝章无效。
- 二、 报告无批准人签字无效,涂改无效。
- 三、 委托方对本公司的检验结果有异议的,可在收到报告之日起十五日内向本公司书面提出,逾期不予受理。
- 四、 未经本公司书面同意,不得部分复制或利用本报告进行宣传。
- 五、 项目在本公司 CMA 资质认定范围外,或未加盖 CMA 标志的报告,结果仅限用于科研、教学或内部质量控制,不具有对社会证明的作用,仅供参考。
- 六、 报告加盖 CNAS 章时,未经 CNAS 认可的方法用“*”表示,未经 CNAS 认可的项目用“△”表示。
- 七、 若为送样检测,本检测报告仅对来样负责,对客户提供的信息,不对其真实性负责。

公司地址: 苏州市吴江区云龙西路 2999 号

联系电话: 0512-63498810-1185

邮政编码: 215200





苏州衍达检测有限公司

SUZHOU YANDA TESTING CO.,LTD

检 测 报 告

委托方信息/Applicant Information			
委托单位 Applicant	吴江华衍水务有限公司		
委托人 Consignor	邱凌峰		
委托日期 Consigned Date	2022.5.5		
样品信息/Sample Information			
样品名称 Sample Name	饮用水（二次供水）	样品状态 Sample Status	无色液体
采样地点 Sampling site	颂棠雅庭		
样品来源 Sample Sources	采样	采样员 Sampler	钱雪飞、陈永峰
收样日期 Sample Received Date	2022.5.5		
检测信息/Testing Information			
检测日期 Test Period	2022.5.5-2022.5.27		
检测项目 Test Item	详见第 4 页		
检测设备 Test Equipment	浊度仪、恒温水浴锅、隔水式电热恒温培养箱、原子吸收分光光度计、紫外可见分光光度计、酸度计等		
评价依据 Evaluation Basis	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》		
评价结论 Evaluation Conclusion	所检项目均符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》要求。		
备注 Remark	/		

编制人:  编制日期: 2022.05.28审核人:  审核日期: 2022.05.28签发人:  签发日期: 2022.05.28

苏州衍达检测有限公司

检验检测（专用章）



苏州衍达检测有限公司

SUZHOU YANDA TESTING CO.,LTD

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	限值	检测依据	检测结果
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	GB/T 5750.12-2006(2.1)	未检出
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	GB/T 5750.12-2006(4.1)	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	GB/T 5750.12-2006(1.1)	30
4	镉	mg/L	0.005	GB/T 5750.6-2006(9.1)	<0.0002
5	色度(铂钴色度单位)	度	15	GB/T 5750.4-2006(1.1)	<5
6	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	GB/T 5750.4-2006(2.1)	0.39
7	臭和味	级	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2006(3.1)	0
8	肉眼可见物	-	无	GB/T 5750.4-2006(4.1)	无
9	pH	-	不小于 6.5 且不大于 8.5	GB/T 5750.4-2006(5.1)	7.53
10	铁	mg/L	0.3	GB/T 5750.6-2006(2.1)	<0.10
11	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 原水耗氧量>6 mg/L 时为 5	GB/T 5750.7-2006(1.1)	1.24
12	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间 ≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量 ≥0.3, 管网末梢水中余量 ≥0.05	GB/T 5750.11-2006(1.2)	0.10
13	镍	mg/L	0.02	GB/T 5750.6-2006 (15.1)	<0.0020
14	氨氮(以 N 计)	mg/L	0.5	GB/T 5750.5-2006(9.1)	<0.20
15	亚硝酸盐氮	mg/L	1	GB/T 5750.5-2006(10.1)	<0.001

备注: /

以下空白