华衍水务环境
Water & Environment

水表防冻宣传

水表及管道冻裂最容易发生在什么地方？

- 位于室外且没有任何保温措施的水表和管道；
- 虽然在室内但位于楼房北墙附近的水表和管道；
- 水表和管道位于门窗没有关闭好的房屋通风口、门窗口。

水表及管道为什么会冻裂呢？

- 当水温低于零度时，水表及管道内的水受冻结冰后体积变大，将水表或管道胀裂。



如何防止水表及管道冻裂呢？

- 对水表及管道采取保温措施；
- 关闭门窗，避免冷空气进入水表及管道；
- 让管道内的水处于流动状态。



严寒来了怎么办？







穿衣戴帽： 对暴露在室外水管、水表、水龙头等用水设施，可以使用棉麻织物、塑料泡沫将水表和水表两端的管道裹好。埋地水表可以填埋沙子，或将破棉絮、草垫等保暖物品覆盖在水表上面；

关闭门窗： 关闭楼道门、楼道窗户、管道井门及自家的门窗，保证室内的温度在零度以上；

保持水流： 当气温降至-5℃以下，可在晚间稍稍拧开龙头使水流成线，保证管内自来水流动来防止夜间冻结；

有备无患： 晚上做好贮水准备,避免用水设施冻坏给生活造成不便;

排空防冻： 太阳能热水器水管应安装竖置防冻排水装置，以便排空防冻；

关阀防冻： 凡外出两天以上最好关闭自来水阀门，然后将管道中余水放空，以防出现冻裂造成漏水带来不必要的损失。

出现冰冻后怎么办？

应急措施： 对确已冰冻的水龙头、水表、水管，宜先用热毛巾包裹着水龙头，然后浇温水，使龙头解冻，再拧开龙头，用温水沿着龙头慢慢向管子浇洒，使水管解冻。若浇至水表处仍不见有水流出，则说明水表也冻住了，此时再用热毛巾包在水表上，用不高于30度的温水浇洒，使水表解冻，切不可用火直接烘烤或用开水急烫，以免造成管道或者水表开裂。

紧急求助： 如需要专业协助或配合，请及时与吴江华衍水务24小时客户服务热线：**0512-63631616** 联系，或关注**“吴江华衍水务”微信公众**号并**绑定用水户号**，在**掌上营业厅**页面选择**【故障报修】**进行**自助报修**。

